

Accessoires

Tableau de sélection des dispositifs de chauffage électriques

Pour le montage d'un dispositif de chauffage électrique, en bas, pour les ballons à partir de 800 litres, un adaptateur est nécessaire (accessoire).

Taille du ballon	Type thermoplongeur sur bride Série REU / RDU / RSW / KDW		
	4 h	6 h	8 h
150 litres	REU 3.3 RDU 3.0	REU 2.5	RDU 2.5
200 litres	RDU 3.8	REU 2.5 RDU 2.5	REU 2.0 RDU 2.5
	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4	KDW 1 - 4
300 litres	RDU 6	RDU 3.8	REU 3.3 RDU 3.0
	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6	KDW 1 - 6
400 litres	RDW 7.5	RDU 5.0	RDU 3.8
	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8	KDW 1 - 8
500 litres	RDW 10.0	RDU 6.0	RDU 5.0
	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10	KDW 1 - 10
600 litres	RDW 10.0	RDW 7.5	RDU 6.0
800 litres	RSW 1 – 12	RDW 10.0	RDW 7.5
1000 litres	RSW 1 – 15	RSW 1 – 12	RDW 10.0
1500 litres	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15	RSW 1 - 12
2000 litres	RSW 2 - 45 U	RSW 2 - 24 U	RSW 1 - 15